

DB125H-I

Барный холодильный шкаф




Product features:

- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Вентилируемое охлаждение
- Перенавешиваемая стеклянная дверь
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки



Защитная крышка термостата



Регулируемые полки

Technical data	
Банки 330 мл	161 шт
Банки 500 мл	112 шт
Бутылки 330 мл	84 шт
Бутылки 500 мл ПЭТ	84 шт
Общий / полезный объем	122 / 116 л
Вес брутто / нетто	53 / 45 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 10 °C
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки
Размеры полок	498x335
внутренняя подсветка	LED
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Рифленый алюминий
Замок	Да
Термометр	Да
Тип контроллера	Электронный
Уровень шума	45 дБ(А)
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Расход хладагента	60 г
Входная мощность	150 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	2,1 кВт/24ч
Внутренний размер (Ш x Г x В)	508 x 355 x 720 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	600 x 520 x 870 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	700 x 600 x 950 мм

Technical data

Кол-во на 40-футовый
контейнер

136 шт